

型材

牌号: F-18

应用	门窗型材
稳定剂类型	铅
PbO含量	49.5 – 52.5%
典型添加量	3.5 – 4.5
润滑性	★★★
产品形态	片状

典型配方

原料	CPE体系	丙烯酸酯体系
PVC K67	100	100
F-18	3.5-4.5	3.5-4.5
CPE	8.5-10	/
抗冲ACR	/	6-7
ACR加工助剂	1-2	0.5-1.5
CaCO ₃	5-10	5-10

产品特点

F-18是一种适合于门窗型材挤出的复合铅盐稳定剂，热稳定性高，耐硫污染性能优异；抗紫外线能力强；适用于日照强、温差大的地区，当和高质量钛白粉联用能赋予制品优异的耐候性。

F-18具有很宽的加工范围，非常适合于各种锥双和平双挤出机。本产品具有中等程度的润滑特性。

所有原材料都经过严格检测并得到ISO9001:2008标准认证。每批产品出厂都经测试确保产品的质量稳定性，根据用户要求，每批出厂产品可附上质保证明。

包装

净含量25KG三合一复合袋或塑编集装吨袋，质保期一年。

储存

储存于干燥处，避免高温，防止与硫化物接触。

南京金陵化工厂有限责任公司

地址: 南京市化学工业园金化路55号 邮编: 210047
 电话: (025) 85315451、84712677、84716016 传真: (025) 85315451
 邮箱: zhouyongming@njchem.net 网址: www.njchem.net